ТЕХНОКОМ
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ИНТЕГРАТОР

Бюджетная, проводная система мониторинга

СканЭйрТемп 202 П

- проводная система мониторинга, с поддержкой до 12 датчиков по интерфейсу RS-485.

info@techno-kom.ru
https://tkmcentr.ru
+7 (909) 746-30-48
124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский пр., 4, оф. 1510
454008, Челябинск, Свердловский пр-кт, 32, оф. 201

Область примененния системы СканЭйрТемп 202 П

Для контроля небольших объектов, таких как холодильники, морозильники, витрины, лари, небольшие склады, расположенные на одной территории.

Для мониторинга множества однотипных объектов и сведение их в единый диспетчерский центр. Ввиду низкой стоимости и простоты установки система позволит взять под контроль сеть территориально разнесенных складов или морозильных камер, холодильные витрины в супермаркетах, множество фармацевтических холодильников, находящихся в разных комнатах и на разных этажах одного здания, а также в разных городах.

СканЭйрТемп 202 П незаменим там, где невозможно применение беспроводных систем мониторинга (толстые стены, сложная структура помещений, внутренняя политика компании, запрещающая беспроводную передачу данных и т.д.)

info@techno-kom.ru https://tkmcentr.ru +7 (909) 746-30-48
124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский пр., 4, оф. 1510
454008, Челябинск, Свердловский пр-кт, 32, оф. 201

Ключевые особенности

системы СканЭйрТемп 202 П

Низкая стоимость по сравнению с приборами, подобной фунциональности

Интерфейс подключения датчиков RS-485. Гибкость монтажа, благодаря длине линий до 600м при использовании RS-485

Датчики с быстросъемными разъемами, позволяют выполнять монтаж/демонтаж на поверку/калибровку без какого-либо инструмента

Интерфейс подключения к сети передачи данных Wi-Fi. Освобождает вас от лишней работы по прокладке кабелей при подключении системы в сеть. Возможно установить прибор в любом удобном месте

Высокая надежность, ввиду простоты устройства. Принцип поставил и забыл.

Широкий спектр поддерживаемых датчиков от разных производителей

Поддержка до 12 датчиков на 1 блок управления, чего хватает для большинства задач

Поддерживаемые датчики:

- термогигрометр ДТВ-01 с RS-485, Госреестр.
- датчик температуры ДТС-РТ100, Госреестр, через МВ-1*.
- датчик температуры ДТС-100П, Госреестр, через МВ-1*.
- термогигрометр ПВТ100, Госреестр.
- термогигрометр ИВИТ-М, Госреестр.
- любые аналоговые датчики через универсальный RS-485 преобразователь ПАС-01.

* - модуль ввода для терморезисторов МВ-1.

info@techno-kom.ru https://tkmcentr.ru +7 (909) 746-30-48
124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский пр., 4, оф. 1510
454008, Челябинск, Свердловский пр-кт, 32, оф. 201